



電源 AC100V±10% 8A 2Pコンセントプラグ 1箇所  
 使用ガス 循環用 N2 または Ar

再生用ポンプ 油回転真空ポンプ  
 排気速度50L/min程度 到達圧力1Pa程度

グローブボックス精製処理能力

|         |  |      |
|---------|--|------|
|         |  | H2O  |
| GBJV065 |  | 5PPM |
| GBJV080 |  | 5PPM |
| GBJV100 |  | 5PPM |

\* プチルグローブ使用時  
 \* グローブボックス内为空の状態のデータとなります  
 \* 保証値ではありません

|            |          |                    |         |              |  |          |  |
|------------|----------|--------------------|---------|--------------|--|----------|--|
| MATERIAL   |          | 株式会社 グローブボックス・ジャパン |         | TITLE        |  | MODEL    |  |
| FACE DISP. |          |                    |         | 不活性ガス循環精製装置  |  | GBJPWN3L |  |
| DATE       |          | 2014・07・25         |         | 総組立部         |  | 外観図      |  |
| APPD. 承認   | CHECK 検図 | DESIGN 設計          | DRAW 製図 | DWG No.      |  | SCALE    |  |
| SUZUKI     | SUZUKI   | SUZUKI             | SUZUKI  | S008-00A001A |  | 1/10     |  |