

GBWLVPUD70 (D70A) -5K-V065 製品仕様書

GBWLVPUD70(D70A)-5K-V065 真空型グローブボックス詳細

1. 仕様

- ・ ガス供給口 1/4 インチ SWAGELOK
- ・ ガス排気口 ϕ 22mm ホース口
- ・ グローブポート 2 か所 カフスサイズ 6 インチ
- ・ 内圧調整器 フットスイッチ式 供給/排気
- ・ メインボックス蛍光灯 LED
- ・ 内部コンセント 2 口(外部に ON/OFF スイッチ装備)
- ・ 内部試料棚 左側面

2. 材質

- ・ メインボックス ステンレス SUS304
- ・ パスボックス ステンレス SUS304
- ・ 窓 強化ガラス
- ・ 配管 ステンレス SUS304/真鍮/ウレタンチューブ
- ・ 継手・圧力計 ステンレス/真鍮
- ・ 処理 内面 酸洗 外面 アクリルウレタン樹脂系塗装

3. 寸法(全て外寸)

- ・ 外形寸法 幅 1150mm 奥行き 700mm 高さ 700mm 概算重量 100kg
- ・ メインボックス 幅 650mm 奥行き 500mm 高さ 450mm
- ・ パスボックス 角 200mm 長さ 330mm

4. 電源電圧

- ・ 内圧調整器用 AC100V \pm 10% 1A
- ・ メインボックス内コンセント AC100V \pm 10% 15A (蛍光灯 20W 含む)

5. 備考

- ・ メインボックス予備ポート Rc3/8 5 か所 Rc3/4 2 か所
- ・ パスボックス予備ポート Rc3/4 1 か所
- ・ メインボックス予備フランジ NW-40 1 か所
- ・ 内部ユニットバーはオプションとなります
- ・ 本仕様内容は改良のため予告なく変更する事があります