

STV-V3.5K-F065 製品仕様書

STV-V3.5K-F065 フロー型グローブボックス詳細

1. 仕様

- ・ メインボックスガス供給口 Φ11mm タケノコジョイント
- ・ パスボックスガス供給口 Φ11mm タケノコジョイント
- ・ メインボックスガス排気口 Φ11mm タケノコジョイント
- ・ パスボックスガス排気口 Φ11mm タケノコジョイント
- ・ グローブポート 2 か所 カフスサイズ 6 インチ
- ・ メインボックス蛍光灯 LED
- ・ 水冷ポート Rc3/8 2 か所
- ・ ケーブルポート NW-40 1 か所(8pin)

2. 材質

- ・ メインボックス ステンレス SUS304
- ・ パスボックス ステンレス SUS304
- ・ 窓 強化ガラス
- ・ 継手・圧力計 ステンレス／真鍮
- ・ 処理 内面 酸洗 外面 アクリルウレタン樹脂系塗装

3. 寸法(全て外寸)

- ・ 外形寸法 幅 1180mm 奥行 600mm 高さ 700mm 概算重量 50kg
- ・ メインボックス 幅 650mm 奥行 500mm 高さ 450mm
- ・ パスボックス 角 200mm 長さ 330mm

4. 備考

- ・ メインボックス予備ポート Rc3/8 2 か所 Rc3/4 2 か所
- ・ パスボックス予備ポート 無
- ・ メインボックス内部導入用電流導入端子 2 個 標準装備
- ・ 本仕様内容は改良のため予告なく変更する事があります