

～ ペルチェ素子・ユニサーモ ～

単結晶構造

スケルトン（熱歪緩和）構造

ペルチェ素子ユニサーモの特徴

スケルトン（熱歪緩和）構造により加熱/冷却の繰り返しに強い。

効率的な駆動方式のPWM（パルス幅制御による電圧制御方式）駆動が可能です。

用途に応じた電気絶縁が選択出来ます。

針状単結晶により高速応答性を実現しました。

大型モジュールに対応。70mm角を製品化。



優れた冷却性能・・・従来ペルチェ製品より25%向上

鉛フリー完全対応



ペルチェ素子ユニサーモ 70シリーズ	ネット特価（税抜）※	最大電流	最大電圧	最大吸熱量	最大温度差	外形(mm)		
						W	D	T
UT-7070KA-M 	1～4個 13,200円 5～9個 12,800円 10個～ 12,200円	7.5A	30V	125W	74℃	70	72	3.05
UT-7070CE-M 	1～4個 12,800円 5～9個 12,400円 10個～ 11,800円	7.5A	30V	140W	75℃	76.2	76.2	4.2

※50個以上をご希望の場合は、別途単価お問い合わせください。

※価格は全て、ネット特価となっております。

ペルチェ素子ユニサーモ 40シリーズ	ネット特価（税抜）※	最大電流	最大電圧	最大吸熱量	最大温度差	外形(mm)		
						W	D	T
UT-4040KA-M 	1～4個 5,000円 5～9個 4,700円 10個～ 4,300円	7A	19V	59W	74℃	45	46	2.58
UT-4040CE-M 	1～4個 4,600円 5～9個 4,300円 10個～ 3,900円	7A	19V	64W	72℃	50.8	50.8	3.73

※50個以上をご希望の場合は、別途単価お問い合わせください。
 ※価格は全て、ネット特価となっております。

ペルチェ素子ユニサーモ 30シリーズ	ネット特価（税抜）※	最大電流	最大電圧	最大吸熱量	最大温度差	外形(mm)		
						W	D	T
UT-3030KA-M 	1～4個 4,400円 5～9個 4,200円 10個～ 4,000円	4.0A	15V	25W	72℃	28	28	2.58
UT-3030CE-M 	1～4個 4,000円 5～9個 3,800円 10個～ 3,600円	4.0A	15V	27W	75℃	30	30	3.73

※50個以上をご希望の場合は、別途単価お問い合わせください。
 ※価格は全て、ネット特価となっております。

パルチエ素子ユニサーモ 20シリーズ	ネット特価（税抜）※	最大電流	最大電圧	最大吸熱量	最大温度差	外形(mm)		
						W	D	T
UT-2020KA-M 	1～4個 4,000円 5～9個 3,800円 10個～ 3,600円	3.2A	7V	12W	64℃	21	21	2.58
UT-2020CE-M 	1～4個 3,600円 5～9個 3,400円 10個～ 3,200円	3.2A	7V	15W	70℃	22	22	3.73

※50個以上をご希望の場合は、別途単価お問い合わせください。

※価格は全て、ネット特価となっております。

- ※お支払方法が代金引換または事前振込以外を
ご希望の場合にはネット特価は適用されません
- ※本製品は仕様、外観及び内容は予告なく変更する場合がございます。