～ 低電圧用組込み型温度コントローラ ～

【低電圧用組込み型温度コントローラプはスペースの限られた機器への組み込みに最適です】

低電圧用組込み型温度コントローラ

機種名	VEC-20-5V	～ オプション～【VEC-LED】VEC-20専用ＬＥＤ温度設定表示器	VEC-20A-5V	VEC-40	～ オプション～【VEC-LCD】VEC-40用ＬＣＤ温度設定表示器
写真					
温度設定範囲	-10℃～+50℃	-10℃～+50℃	-20℃～+110℃	-30℃～+80℃	-30℃～+80℃
設定・表示分解能	±1℃	±1℃	±1℃	±0.1℃	±0.1℃
制御方式	PI	・見やすい７セグＬＥＤ ・温度制御の設定・表示が簡単・コンパクトに ・奥行き26ミリの薄型設計 ・操作しやすい場所に取り付けられます	PI	PI	・各種設定が可能な多機能LCD ・奥行き29mmの薄型設計
ペルチェ駆動方式	PWM		PWM	PWM	
定格出力	DC5V 2.5A		DC5V 5A	DC1～3.8V	
電源電圧	DC5V		DC5V	DC5V	DC5V
対応センサ	サーミスタ		サーミスタ	サーミスタ	・温度制御の設定・表示が簡単・コンパクトに ・操作しやすい場所に取り付けられます
通信機能	RS-232C		RS-232C	RS-485	
表示器	無し		LED3桁	無し	
オプション	-		-	固定用フレーム	
外形（mm）	65W×50D×20H		90W×60D×20H	85W×65D×18H	
対応ペルチェ素子	20シリーズ		20シリーズ	1～4Vの 低電圧ペルチェ	
対応冷却ユニット	SLVPU-20S SLVPU-20T	-	SLVPU-20S SLVPU-20T	-	-
定価（税抜）	￥16,000-	￥12,500-	￥24,000-	￥46,000-	￥25,000-
ネット特別価格（税抜）※	￥12,800-	￥9,800-	￥20,000-	￥40,000-	￥19,800-
特徴	基板サイズ 65mm x 50mm、超小型の組込み用温度コントローラ		高性能・低価格の表示部付き小型組込み用温度コントローラ	１～４Ｖの低電圧ペルチェに対応した電源電圧５Ｖタイプのコントローラ。レーザーダイオード（LD）等の温度制御に最適。	

※ネット特別価格とは、当ネット上よりご注文頂き、
　お支払方法が、代金引換または事前振込の場合に適用されます。
※本製品は仕様、外観及び内容は予告なく変更する場合がございます。
【ご注意】当社の製品について、保証期間はお引渡しの日より1年間となります。