


～ 冷却ユニット ～

ペルチェ式プレートタイプ
ペルチェ温調ユニット、温度コントローラ、温度センサ、電源を一体化

高効率のペルチェ素子（日本メーカー製）を使用し、熱伝導率の良い銅製のプレートを使用した電子冷却ユニットシリーズです。

弊社コントローラとの組合せで簡単にご使用になれます。

電子冷却ユニット仕様

品番		CLVPU-40	CLVPU-70
商品写真			
冷却能力	最大吸熱量	40W	71W
	△Tmax	47℃	43℃
加熱能力	W	65w	130W
定格電圧	ペルチェ	DC12V	DC24V
	ファン	DC12V	DC24V
定格電流	DC ±A	5.5A	6.5A
起動電流	DC ±A	6.3A	9.0A
騒音	dB	42dB	38dB
冷却プレート寸法	mm	70mm口	90mm口
使用周囲温度範囲	℃	-20～70℃	-20～70℃
使用周囲湿度範囲	%RH	85%	85%
冷却プレート 最高許容温度	℃	120℃	120℃
外形寸法 (mm)	W×D×H	100×100×105.8	100×100×105.8
重量	g	935g	1,215g
定価 (税抜)	円	¥ 6 0 , 9 0 0	¥ 8 4 , 0 0 0
ネット特別価格 (税抜) ※	円	¥ 5 0 , 4 0 0	¥ 7 3 , 5 0 0
特徴		汎用標準器 低コストタイプ	冷却能力大 低コストタイプ
対応 温度コントローラ		VTH-1500FA VTH-1800FA VTH-3100 VEC-30 VPE-20	VTH-1800FA VTH-3100
■ オプション			
電源	機種名 ネット特価 (税抜)	LGA75A-12-SNJ1 ¥ 3,400	
電源セット (加工品)	機種名 ネット特価 (税抜)	LGA75A-12-SNJ1 加工品 ¥ 4,400	LGA240A-24-SNJ1 加工品 ¥ 8.900

※お支払方法が代金引換または事前振込以外をご希望の場合にはネット特価は適用されません。

※本製品は仕様、外観及び内容は予告なく変更する場合がございます。

【ご注意】

当社の製品について、保証期間は引渡しの日より1年間となります。

銅製につきまして、空気中の湿気や酸素により錆びやすく、傷つきやすい製品ですので、取扱いご注意ください。