

## ～ 低電圧用組込み型温度コントローラ ～

【低電圧用組込み型温度コントローラはスペースの限られた機器への組み込みに最適です】

### 低電圧用組込み型温度コントローラ

機種名	VEC-20A-5V	VEC-40	～ オプション～ 【VEC-LCD】 VEC-40用 LCD D 温度設定表示器
写真			
温度設定範囲	-20℃～+110℃	-30℃～+80℃	-30℃～+80℃
設定・表示分解能	±1℃	±0.1℃	±0.1℃
制御方式	PI	PI	・各種設定が可能な多機能 LCD
ペルチェ駆動方式	PWM	PWM	
定格出力	DC5V 5A	DC1～3.8V	・奥行き29mmの薄型設計
電源電圧	DC5V	DC5V	DC5V
対応センサ	サーミスタ	サーミスタ	・温度制御の設定・表示が簡 単・コンパクトに
通信機能	RS-232C	RS-485	
表示器	LED3桁	無し	・操作しやすい場所に取り付 けられます
オプション	-	固定用フレーム	
外形 (mm)	90W×60D×20H	85W×65D×18H	
対応ペルチェ素子	20シリーズ	1～4Vの 低電圧ペルチェ	
対応冷却ユニット	SLVPU-20S SLVPU-20T	-	-
定価	税抜 ¥ 24,000- 税込 ¥ 26,400-	税抜 ¥ 46,000- 税込 ¥ 50,600-	税抜 ¥ 25,000- 税込 ¥ 27,500
ネット特別価格※	税抜 ¥ 20,000- 税込 ¥ 22,000-	税抜 ¥ 40,000- 税込 ¥ 44,000-	税抜 ¥ 19,800- 税込 ¥ 21,780-
特徴	高性能・低価格の表示部付き 小型組込み用温度コントロー ラ	1～4Vの低電圧ペルチェに対応し た電源電圧5Vタイプのコントロー ラ。レーザーダイオード(LD)等の 温度制御に最適。	

- ※ネット特別価格とは、当ネット上よりご注文頂き、お支払方法が、代金引換または事前振込の場合に適用されます。
- ※本製品は仕様、外観及び内容は予告なく変更する場合がございます。
- 【ご注意】当社の製品について、保証期間は引渡しの日より1年間となります。