





## ～ 組み込み型温度コントローラ ～

【組み込み型温度コントローラはスペースの限られた機器への組み込みに最適です】

### 組み込み型温度コントローラ

機種名	VEC-20A	VEC-30	VEC-70	～ オプション～ 【VEC-LCD】 VEC-30・70用 LCD温度設定表示器
写真				
温度設定範囲	-20℃～+110℃	-30℃～+80℃	-100℃～+150℃	-100℃～+150℃ (VEC70) -30℃～+80℃ (VEC30)
設定・表示分解能	±1℃	±0.1℃	±0.1℃	±0.1℃
制御方式	PI	PI	PI	・各種設定が可能な多機能LCD ・奥行き29mmの薄型設計
ペルチェ駆動方式	PWM	PWM	PWM	
定格出力	DC12V 5A	DC12V 5A	DC12VからDC24V 7A	
電源電圧	DC8V～12V	DC9～12V	DC9～24V	DC9～24V
対応センサ	サーミスタ	サーミスタ	Pt100Ω	・温度制御の設定・表示が簡単・コンパクトに ・操作しやすい場所に取り付けられます
通信機能	RS-232C	RS-485	RS-485	
表示器	LED3桁	無し	無し	
オプション	-	固定用フレーム	固定用フレーム	
外形 (mm)	90W×60D×20H	85W×65D×22H	85W×65D×22H	
対応ペルチェ素子	30シリーズ	30シリーズ	30,40,70シリーズ	
対応冷却ユニット	LVPU-30	-	VPU-70 VPW-70	
定価	税抜 ¥ 24,000 税込 ¥ 26,400	お問合せください	お問合せください	税抜 ¥ 25,000 税込 ¥ 27,500
ネット特別価格※	税抜 ¥ 20,000 税込 ¥ 22,000	お問合せください	お問合せください	税抜 ¥ 19,800 税込 ¥ 21,780
特徴	高性能・低価格の表示部付き小型組み込み用温度コントローラ	機器組込用として小型・高性能・低価格	大容量ペルチェ駆動で業界最小・高性能を実現	

※ネット特別価格とは、当ネット上よりご注文頂き、

お支払方法が、代金引換または事前振込の場合に適用されます。

※本製品は仕様、外観及び内容は予告なく変更する場合がございます。

【ご注意】当社の製品について、保証期間は引渡しの日より1年間となります。