

～ 小型電子冷却ユニット ～

高効率の定格電圧5Vのペルチェ素子（日本メーカー製）を使用した電子冷却ユニットシリーズです。

ペルチェ素子は防湿構造で保護されていますのでヘビーデューティな工業ユースから卓上実験器まで幅広くお使い頂けます。

弊社コントローラとの組合せで簡単にご使用になれます。

		SLVPU-20S	SLVPU-20T
			
冷却能力	最大吸熱量	6W	7W
	ΔT_{max}	36°C	36°C
加熱能力	W	10W	10W
定格電圧	ペルチェ	DC5V	DC5V
	ファン	DC5V	DC5V
定格電流	DC \pm A	2.6A	2.6A
起動電流	DC \pm A	3.0A以下	3.0A以下
騒音	dB	27	27
冷却プレート寸法	mm	20mm口	20mm口
使用周囲温度範囲	°C	-20～70°C	-20～70°C
使用周囲湿度範囲	%RH	85 %RH	85 %RH
冷却プレート最高許容温度	°C	120°C	120°C
外形寸法 (mm)	W×D×H	40×40×46	40×40×62
重量	g	約88g	約106g
定価	円	税抜 ¥ 50,000- 税込 ¥ 55,000-	税抜 ¥ 50,000- 税込 ¥ 55,000-
ネット特別価格 (税抜) ※	円	税抜 ¥ 39,800- 税込 ¥ 43,780-	税抜 ¥ 39,800- 税込 ¥ 43,780-
特徴		小型器 低コストタイプ	小型器 低コストタイプ
対応温度コントローラ		VPE-20 5V VEC-30 5V VPE-35 5V	VPE-20 5V VEC-30 5V VPE-35 5V

オプション			
固定板セット	品名 ネット特価	SLVPU-20固定板セット 税抜 ¥ 6,000- 税込 ¥ 6,600-	SLVPU-20固定板セット 税抜 ¥ 6,000- 税込 ¥ 6,600-

- ※お支払方法が代金引換または事前振込以外を
ご希望の場合にはネット特価は適用されません。
- ※本製品は仕様、外観及び内容は予告なく変更する場合がございます。
【ご注意】当社の製品について、保証期間は引渡しの日より1年間となります。