






～ 水冷式冷却ユニット WLVPUシリーズ ～

		WLVPU-30	WLVPU-40	WLVPU-70	WLVPU-D47	WLVPU-200
						
冷却能力	最大吸熱量	36W	53W	123W	45W	212W (推定)
	△Tmax	59℃	60℃	67℃	70℃	-
加熱能力	最大加熱量	48W	65W	130W	W	-
定格電圧	ペルチェ	DC12V	DC12V	DC24V	DC24V	DC12V
定格電流	DC ±A	3.2A	5.5A	6.5A	5.0A	22A (推定)
起動電流	DC ±A	4.5A以下	6.3A以下	9A以下	5.5A	25.2A (推定)
冷却プレート寸法	mm	45mm口	70mm口	90mm口	55mm口	200mm口
使用周囲 温度範囲	℃	-20～70℃	-20～70℃	-20～70℃	-20～70℃	-20～70℃
使用周囲 湿度範囲	%RH	85%RH	85%RH	85%RH	85%RH	85%RH
冷却プレート 最高許容温度	℃	120℃	120℃	120℃	120℃	120℃
外形寸法 (mm)	W×D×H	約120×120×22	約120×120×26	約120×120×30	約120×120×30	約200×200×42
重量	Kg	約1.5Kg	約1.6Kg	約1.7Kg	約1.7Kg	約3.8Kg
ネット特別価格	円	税抜 ¥52,800 税込 ¥58,080	税抜 ¥72,000 税込 ¥79,200	税抜 ¥99,800 税込 ¥109,780	お問い合わせ下さい	お問い合わせ下さい

- ※本仕様は予告無く変更する事があります。
 - ※お支払方法が代金引換または事前振込以外をご希望の場合にはネット特価は適用されません。
 - ※ヒートシンクの底面を断熱材等でカバーしてご使用をおすすめ致します。
 - ※本製品は仕様、外観及び内容は予告なく変更する場合がございます。
- 【ご注意】 当社の製品について、保証期間は引渡しの日より1年間となります。